



- **Superficie Totale:**
16,25 mq
- **Dimensioni Est.:**
650 x 250 cm
- **Altezza Media Utile:**
240 cm
- **Posti Letto:**
4

COMPONENTI DI SERIE

- Struttura omologata idonea alla circolazione sustrada 3,5 t
- Telai in tubolare metallico zincato a caldo
- Pavimento composto da due strati di pannelli in truciolare idrofugo di spessore totale 36 mm, ricoperto da un unico foglio di PVC, fantasia similparquet, su base di espanso di spessore 2 mm
- Pareti interne ed esterne composte da pannelli sandwich di materiale ligneo; intelaiatura in legno d'abete; strato isolante di polistirolo
- Spessore pareti esterne 60 mm
- Spessore pareti interne 50 mm
- Rivestimento delle pareti esterne in WEATHERTEX con intercapedine di ventilazione
- Rivestimento interno delle pareti con pannelli nobilitati Alkorcell
- Infissi esterni in PVC; Finestre con apertura a sporgere
- Porte interne in tamburato con maniglia colore argento; Porta esterna a due ante
- Tetto ventilato con strato isolante in lana di roccia e colmo trasversale
- Copertura con pannelli metallici di tegole prestampate colore Rosso Coppo
- Fascioni in WEATHERTEX di colore marrone fissati sui quattro lati della struttura
- Impianto elettrico incassato all'interno delle pareti realizzato in conformità alla legge 46/90
- Illuminazione: lampade, plafoniere e faretto incassati nel soffitto
- Apparecchi di comando e prese elettriche Vimar Serie Plana - placche in tecnopolimero, colore Bianco
- Predisposizione antenna TV
- **ARREDAMENTO:**
- **Camera matrimoniale:** 2 Armadi a colonna ad un'anta; Letto matrimoniale con rete a doghe completo di materasso (dim. 140x190 cm); Struttura ponte sovrastante il letto; 2 Mensole di cortesia
- **Cameretta:** Armadio a colonna ad 1 anta; Due letti singoli (70x190 cm) a castello; Comodino
- **Soggiorno:** Dinette angolare; tavolo
- Tutta la mobilia è realizzata con casse ed ante in truciolare nobilitato; Maniglie in alluminio
- Tende oscuranti per porte e finestre; cuscini e testate dei letti in coordinato (Colori e fantasia a scelta tra le soluzioni offerte dal catalogo in vigore)
- Condizionatore INVERTER 9000 btu

GARANZIE

- 25 anni sul rivestimento esterno
- 10 anni sugli infissi esterni
- 10 anni infiltrazioni cabina doccia
- 10 anni verniciatura esterna
- 2 anni sui vari componenti come da normativa vigente

OPTIONAL

- Pavimento in ceramica
- Zanzariere
- Copriletti
- Infissi con apertura ad anta
- Cambio colore infissi
- Cambio colore esterno
- Gronde con profilo semicircolare e discendenti in rame
- 'Gonnella' di chiusura sul perimetro della struttura
- Pratiche di immatricolazione